

## MOTORES MARÍTIMOS MHI - IMO TIER II



MODELO	SERVIÇO MÉDIO*		SERVIÇO PESADO*		SERVIÇO CONT.*		Nº DE CILINDROS	VOLUME DESLOC. (L)	C x L x A (mm)**	PESO SECO (kg)
	[kW]	[rpm]	[kW]	[rpm]	[kW]	[rpm]				
S6B3-T2MPTK2	448	2001	378	2001	-	-	6	14,60	1967,3 x 984 x 1330	1400
S6A3-T2MPTK3	558	1900	502	1900	-	-	6	18,56	2189 x 1127 x 1421	2050
S6R-T2MPTK	605	1800	520	1650	470	1600	6	24,51	2038 x 1174 x 1615	2830
S6R2-T2MPTK	610	1500	530	1400	480	1350	6	29,96	2032 x 1134 x 1695	2960
S6R2-T2MPTK3	759	1406	691	1406	-	-	6	29,96	2105 x 1183 x 1695	2960
S12A2-T2MPTK	858	1920	776	1860	701	1800	12	33,93	2439 x 1482 x 1596	3820
S12R-T2MPTK	1210	1800	1040	1650	940	1600	12	49,03	2417 x 1512 x 1742	5320
S16R-T2MPTK	1610	1800	1380	1650	1250	1600	16	65,37	3086 x 1622 x 1960	7000

\* Para um melhor entendimento das definições de serviço, contatar um representante MHI. Em alguns casos, a definição de serviço pode ser diferente do apresentado.

\*\* Comprimento x Largura x Altura

\*\*\* As informações apresentadas nesta tabela são para referência e podem ser modificadas sem aviso prévio.

\*\*\*\* Os motores aqui apresentados possuem certificação IMO Tier II.